



SUB-WOOFER EXTRAFLAT

PRO·TECH

Caratteristiche Tecniche

Specifications

Instructions de montage

Montageanleitung

Instrucciones para el montaje

2/648 - 2/649

PRO-TECH

☐ Altoparlanti speciali da installare in casse acustiche chiuse o reflex. Per ottenere un buon risultato rispettare le caratteristiche tecniche.

☑ *Speakers for the specific use in acoustic boxes, closed or Reflex. Please respect the technical Features of the product, in order to obtain the expected good performance.*

☑ *Haut-parleurs spécifiques pour installation dans des Caissons Clos ou Reflex. Afin d'obtenir une performance optimale, veuillez respecter les données techniques.*

☑ *Spezifisch entwickelte Lautsprecher für die Installation in Lautsprecher-Boxen, geschlossen oder Reflex. Um ein gutes Resultat zu gewährleisten, bitte unsere technischen Angaben einhalten.*

☑ *Altavoces especiales para instalar en cajas acústicas cerradas o réflex. Para obtener un buen resultado respetar las características técnicas.*

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

		2/648 10"	2/649 12"
Power Watt Rms		200	250
Frequency response	(Hz)	31÷1.000	29÷800
S.P.L.	(dB)	89	90
Impedance	(Ohm)	4	4
Resonance Frequency	(Hz)	31	29
Voice Coil Resistance Re	(Ohm)	3,6	3,6
Mech. Q-Factor Qms	-	5,25	6,17
Elect. Q-Factor Qes	-	0,7	1,00
Total Q-Factor Qts	-	0,61	0,86
Moving Mass (Mms)	(g)	97,7	126
Effective cone diameter (D)	(mm)	178	228
Equivalent air volume (Vas)	(mc)	25,6	54
Dimensions	(mm)	Ø 266 - P. 75	Ø 315 - P. 78
Hole diameter	(mm)	Ø 232	Ø 281

 **Phonocar**

F.lli Cervi, 167/C - 42124 Reggio Emilia (RE)
Tel. ++39 0522 941621 - Fax ++39 0522 942452
www.phonocar.com - e-mail: info@phonocar.it